

**Stuc de rebouchage acrylique, léger, prêt à l'emploi****Description**

FAST-COVER est un stuc de rebouchage acrylique prêt à l'emploi pour le remplissage rapide et remplissage des fissures, crevasses ou des trous avec une application en une seule étape. Il peut être peint après 30 min.

**Domaines d'application**

FAST-COVER est appliqué sur des surfaces poreuses comme l'enduit, les plaques de plâtre ou d'autres structures de cloison sèches, bois, etc. en une épaisseur allant jusqu'à 5 cm. Il ne se fissure pas et il n'a pas besoin de ponçage.

**Caractéristiques techniques**

Couleur:	blanc
Densité:	0,36 kg / litre
Température d'application:	de + 5°C à +35°C
Peinture:	après 30 min

**Mode d'emploi****1. Support**

Les fissures ou les trous sont soigneusement nettoyés (essuyés, brossés, etc.) afin de préparer un support exempt de poussière, graisse, particules libres, etc. Avant l'application, le matériau est bien agité jusqu'à la formation d'un mélange pâteux.

**2. Application**

Le stuc est appliqué avec un couteau à mastic à l'endroit désiré et il est pressé de remplir complètement l'espace vide. La surface est lissée avec un couteau à mastic. Après séchage de la surface réparée (env. 30 minutes), la peinture peut suivre.

**Conditionnement**

FAST-COVER est fourni dans des récipients en plastique de 0,5 lit, 1 lit et 5 lit.

**Durée de vie - Stockage**

12 mois après la date de production si stocké dans son emballage d'origine, non ouvert, en une température entre +5°C et +35°C. Protégez de l'exposition directe au soleil et au gel.

**Composés organiques volatils (COV)**

Conformément à la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau A), la teneur en COV maximale autorisée pour le produit de sous-catégorie g, de type WB est 30g/l (2010) pour un produit prêt à l'emploi. Le produit prêt à l'emploi FAST-COVER contient max <30 g/l de COV.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**BUREAUX PRINCIPAUX - USINE**  
17 ème km Thessaloniki - Ag. Athanasios  
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
**www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu**