

**Solvant spécial pour les revêtements en polyuréthane****Description**

SM-16 est un solvant utilisé pour la dilution (amincissement) des revêtements de polyuréthane.

**Domaines d'application**

SM-16 est utilisé pour diluer la membrane d'étanchéité brossable à base de polyuréthane ISOFLEX-PU, surtout quand elle est appliquée par pulvérisation, ainsi que pour nettoyer les outils utilisés pour l'application d'ISOFLEX-PU. En outre SM-16 peut nettoyer les outils de résidus de revêtements époxy et peut être utilisé comme diluant pour les revêtements époxy.

**Caractéristiques techniques**

Coloris: transparent  
Densité: 0,87 kg/l

**Mode d'emploi**

SM-16 est utilisé pour diluer les revêtements de polyuréthane lorsqu'il est ajouté en portions jusqu'à 10%.

**Consommation**

La consommation varie en fonction de la nature de l'application.

**Conditionnement**

Récipients de 5 l.

**Durée de vie - Stockage**

La durée de vie dans des conteneurs scellés est 36 mois, à l'abri des températures élevées (< +30°C).

**Remarques**

- Lors de l'application de SM-16 dans des zones fermées, il faut veiller à une bonne ventilation.
- Le tabagisme et l'utilisation de flamme doivent être évités lors de l'application.
- Avant l'utilisation, lire les instructions de sécurité sur l'étiquette du produit.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**BUREAUX PRINCIPAUX - USINE**  
17<sup>ème</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios  
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.eu/fr](http://www.isomat.eu/fr) e-mail: [france@isomat.eu](mailto:france@isomat.eu)