

Solvant spécial pour PRIMER ACRYL-S

Description

SM-18 est un mélange de solvants avec une odeur caractéristique.

Domaines d'application

SM-18 est utilisé pour diluer PRIMER ACRYL-S. En outre SM-18 est adapté pour diluer les laques à base de solvants et les vernis pour une application au pinceau ou au rouleau et pour un nettoyage des outils après avoir travaillé avec tels matériaux.

Caractéristiques techniques

Coloris: transparent
Densité: 0,79 kg/l

Mode d'emploi

SM-18 est utilisé pour diluer l'apprêt acrylique PRIMER ACRYL-S par portions jusqu'à 100% en poids.

Consommation

La consommation varie selon la nature de l'application.

Conditionnement

Contenants de 0,75 l, 5 l et 20 l.

Durée de vie - Stockage

La durée de conservation dans des conteneurs scellés est 36 mois, à l'abri de haute température (<+30°C).

Remarques

- Lors de l'application du SM-18 dans des zones fermées, il faut veiller à une bonne ventilation.
- Le tabagisme et l'utilisation de la flamme doivent être évités lors de l'application.
- Avant l'utilisation, lire les instructions de sécurité sur l'étiquette du produit.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
BUREAUX PRINCIPAUX - USINE
17^{ème} km Thessaloniki - Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
Tél.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu